

Alimentatori per automatismi

Serie 89450



- Conformità alle norme mondiali
- Protezione termica incorporata
- Opzione filtro PFC



Alimentazione a taglio del primario "Millenium Supply"



Una durata di vita doppia

- Grazie ai materiali e ai componenti, la gamma "Millenium Supply" offre delle caratteristiche di alta qualità, come una durata di vita nettamente superiore agli standard abituali.

Una protezione termica incorporata su tutta la gamma

- Evitare l'eventuale surriscaldamento dovuto ai sovraccarichi e agli innalzamenti temporanei di temperatura : E' il ruolo della protezione termica incorporata negli alimentatori Crouzet. Questo dispositivo salvaguarderà la durata di vita e migliorerà la longevità dell'installazione.

Conformità alle norme mondiali

Grazie alle certificazioni UL508, CSA, e ai marchi CE & Ctick, gli alimentatori Crouzet possono essere installati senza alcuna restrizione, in tutta libertà e in tutto il mondo.

Facilità di messa in opera

- A squadra, sistema di fissaggio su guida 35 mm, disposizione ergonomica della connessione che offre una grande accessibilità al cacciavite. Tutto è stato pensato per minimizzare gli sforzi del montaggio.



Caratteristiche

| Tipi | Tensione rete | Tensione d'utilizzo | Potenza nominale | Corrente nominale | Riarmo dell'auto-protezione | Conforme alla norma EN 61000-3-2 | Massa (KG) | Codice |
|-------|---------------|---------------------|------------------|-------------------|-----------------------------|----------------------------------|------------|------------|
| 89450 | 100 ⇒ 240 VAC | 12 VDC | 60 W | 5 A | Automatico | No | 0,44 | 89 450 110 |
| senza | 100 ⇒ 240 VAC | 24 VDC | 60 W | 2,5 A | Automatico | No | 0,44 | 89 450 210 |
| PFC* | 100 ⇒ 240 VAC | 24 VDC | 100 W | 4,2 A | Automatico | No | 0,64 | 89 450 221 |
| | 115 ⇒ 230 VAC | 24 VDC | 150 W | 6,2 A | Automatico | No | 0,73 | 89 450 231 |
| 89450 | 100 ⇒ 240 VAC | 12 VDC | 100 W | 8,3 A | Automatico | Si | 0,64 | 89 450 122 |
| con | 100 ⇒ 240 VAC | 24 VDC | 100 W | 4,2 A | Automatico | Si | 0,64 | 89 450 222 |
| PFC* | 115 ⇒ 230 VAC | 24 VDC | 150 W | 6,2 A | Automatico | Si | 0,97 | 89 450 232 |
| | 115 ⇒ 230 VAC | 24 VDC | 240 W | 10 A | Automatico | Si | 1,23 | 89 450 242 |

*PFC : Power Factor Correction



Crouzet Componenti s.r.l. - Via Brembo, 23 20139 Milano
Tel. : +39 02 57 306 611 - Fax : +39 02 57 306 723 - E-mail : com-it@crouzet.com
www.crouzet.com