



BROWN 300 SA

TRONCATRICE SEMIAUTOMATICA


*Grande affidabilità
Per pieni e profilati metallici*



RULLIERA DI CARICO
(OPZIONALI A RICHIESTA)



Fermobarra ribaltabile posizionabile su asta millimetrata, con battuta regolabile a seconda della sezione del pezzo.



RULLIERA DI SCARICO
(OPZIONALI A RICHIESTA)

D A T I T E C N I C I

| | | | | | |
|--|----|---------|----------|---------|---|
| | mm | 65 | 80 | 80 | - |
| | mm | 50 | 75 | 75 | - |
| | mm | 85 x 50 | 120 x 75 | 90 x 75 | - |

| | | | |
|--|-----|--------------------|--|
| | kW | 1.6 / 2.0 | |
| | RPM | 43 / 86 | |
| | mm | 145 | |
| | mm | 300 | |
| | kg | 240 | |
| | mm | 1000 x 1400 x 1400 | |
| | mm | 950 | |

C A P A C I T À D I T A G L I O

MACCHINA COMPLETA DI:

Meccanismo di rotazione blocco testa per tagli angolati fino a 45° sinistra e destra con leva di bloccaggio. - Morsa pneumatica ed antibava rimovibile. - Cilindro pneumatico di movimentazione testa, con freno per la regolazione della velocità. - Testa basculante su bronzine autolubrificanti registrabili. - Invertitore di marcia. - Pedale di azionamento ciclo semiautomatico. - Pulsante di emergenza sul quadro comandi con chiave. - Impianto di lubrorefrigerazione lama con pompa elettrica. - Vasca liquido refrigerante con pompa estraibile per la pulizia della vasca. - Carter di protezione integrale predisposto per il cambio rapido della lama. - Braccio sostegno pezzo con rullo di scorrimento. - Fermobarra con asta millimetrata. - Lama a disco Ø 275. - Pulilama a rullo. - Piedistallo in lamiera saldata di 49 Kg. - Manuale d'istruzione per l'uso e la manutenzione. - Serie di chiavi per la manutenzione.

ACCESSORI A RICHIESTA:

Rulliere di carico e scarico del pezzo. - Liquido refrigerante.