

PERRIS 350 MRM




TRONCATRICE MANUALE

PERRIS 350 MRM
versione con morse manuali

PERRIS 350 MRP
versione con morse pneumatiche

*Troncatrice a giri veloci
Per alluminio e leghe leggere*



D A T I T E C N I C I

	mm	95	120	95	50
	mm	95	110	90	50
	mm	130 x 55	155 x 90	130 x 55	150 x 40

	kW	2.2			
	RPM	2400 / 3400			
	mm	177			
	mm	350			
	kg	160 / 165			
	mm	750 x 1050 x 1750			
	mm	790			

C A P A C I T A ̀ D I T A G L I O

MACCHINA COMPLETA DI:

Meccanismo di rotazione blocco testa per tagli angolati fino a 45° sinistra, 45° destra e 45° sulla verticale. - Due morse manuali regolabili sia lateralmente che longitudinalmente (per la versione MRM). - Due morse pneumatiche regolabili sia lateralmente che longitudinalmente (per la versione MRP). - Due velocità di rotazione lama mediante inversione delle pulegge. - Testa perfettamente bilanciata, basculante su cuscinetti a sfere schermati. - Pulsante di emergenza sul quadro comandi con chiave. - Interruttore di sicurezza avvio lama posto nell'impugnatura della leva. - Impianto di lubrorefrigerazione lama con pompa a membrana. - Carter di protezione integrale predisposto per il cambio rapido della lama. - Fermobarra con asta millimetrata posizionabile su ambo i lati della macchina. - Manuale d'istruzione per l'uso e la manutenzione. - Serie di chiavi per la manutenzione. - Macchina fornita senza lama.

ACCESSORI A RICHIESTA:

Piedistallo in lamiera componibile di 34 Kg. - Piedistallo in lamiera saldata di 49 Kg. - Piani di carico e scarico del pezzo. - Morsa pneumatica verticale antibava (per la versione MRP). - Liquido refrigerante. - A richiesta lama Widia.