

SUPER BROWN 350 AP

TRONCATRICE AUTOMATICA



Con variatore continuo di velocità
Per il taglio di tutti i metalli



PANNELLO COMANDI

CARTER PROTEZIONE LAMA

CARTER DI SICUREZZA

ANTIBAVA REMOVIBILE

VARIATORE DI VELOCITÀ

MORSA PNEUMATICA

PANNELLO COMANDI PNEUMATICI

LEVA DI BLOCCAGGIO TESTA



D A T I T E C N I C I

	mm	-	115	115	-
	mm	-	95	90	-
	mm	-	160 x 90	120 x 80	-

	kW	1.5			
	RPM	18 ÷ 93			
	mm	170			
	mm	350			
	kg	420			
	mm	1300 x 1350 x 1600			
	mm	950			

C A P A C I T À D I T A G L I O

MACCHINA COMPLETA DI:

Meccanismo di rotazione blocco testa per tagli angolati fino a 45° sinistra con leva di bloccaggio. - Morsa pneumatica ed antibava rimovibile. - Cilindro pneumatico di movimentazione testa, con freno per la regolazione della velocità. - Trasmissione con doppia puleggia espansibile per velocità variabile da 18 a 93 m/1'. - Testa basculante su bronzine autolubrificanti registrabili. - Alimentatore a passo da 600 mm. comandato da cilindro pneumatico. - Ripetitore fino a un massimo di 9 passi, per ottenere una corsa totale di 5400 mm. - Apertura massima della pinza alimentatore di 160 mm. - Contapezzi programmabile. - Sfrido minimo di taglio finale di 160 mm. - Valvola di regolazione velocità alimentatore. - Amperometro. - Invertitore di marcia. - Pulsante di emergenza e interruttore lucchettabile sul quadro comandi. - Impianto di lubrorefrigerazione lama con pompa elettrica. - Vasca liquido refrigerante con pompa estraibile per la pulizia della vasca. - Carter di protezione integrale predisposto per il cambio rapido della lama. - Lama a disco Ø 350. - Pulilama a rullo. - Manuale d'istruzione per l'uso e la manutenzione. - Serie di chiavi per la manutenzione.

ACCESSORI A RICHIESTA:

Rulliere di carico e scarico del pezzo. - Liquido refrigerante.