



FOODLUBE DISMANTLING SPRAY

Spray penetrante efficace nello sbloccaggio di componenti, adatto all'uso nell'industria alimentare.

Lubrificante non tossico, a rapida azione e penetrazione, in grado di offrire una protezione a breve termine contro la corrosione. Ideale per l'uso in ambienti igienici e atti alla preparazione di alimenti.

CARATTERISTICHE

- Gamma di temperatura: da -20°C a 110°C
- Eccellente penetrazione su ruggine, incrostazioni e sporco in generale
- Efficace e rapido sbloccaggio di elementi di fissaggio filettati grippati o corrosi.
- Pellicola protettiva in grado di offrire una protezione a breve termine contro la corrosione.
- Non contiene: idrocarburi minerali, materiali derivati da animali, oli di noce o ingredienti geneticamente modificati.
- FDA gruppo 21 CFR 178,3570
- Registrato NSF H1 – 121617
- DIN V 10517

ISTRUZIONI PER L'USO

- Agitare bene prima dell'uso e spruzzare da una distanza di 15 - 25 cm mantenendo il recipiente in verticale.
- Lasciare penetrare prima di provare a sbloccare gli elementi.
- Prima dell'applicazione, verificare la compatibilità con superfici colorate o rivestite, con plastiche e gomme.

Pubblicazione 15720g: gennaio 04

1

Lubrificanti ROCOL

ROCOL House, Swillington, Leeds LS26 8BS, Inghilterra.

Tel: +44 (0)113 232 2600 Fax: +44 (0)113 232 2760

www.rocol.com

ROCOL è un'azienda certificata BS EN ISO 9001.

ROCOL è un marchio registrato di ITW Inc.

Le informazioni contenute in questa pubblicazione si basano sull'esperienza Rocol e sui resoconti dei clienti. Data l'esistenza di molti fattori non controllabili o non noti al produttore, in grado di influire sulle prestazioni dei prodotti, ROCOL declina ogni responsabilità rispetto alle informazioni fornite.

TECHNICAL DATA



FOODLUBE DISMANTLING SPRAY

La scheda tecnica e la scheda Informazioni per la salute e la sicurezza sono disponibili tramite:

Servizio FaxBack : +44 (0)113 232 2770

Sito Web : www.rocol.com

Assistenza clienti : +44 (0)113 232 2700

SPECIFICHE TECNICHE (valori standard)

Aspetto	Fluido incolore
Tipo di base	Miscela di esteri
Solvente	Nessuno
Propellente	CO ₂
Gamma di temperatura	Da -20°C a 110°C

Publicazione 15720g: gennaio 04

2

Lubrificanti ROCOL

ROCOL House, Swillington, Leeds LS26 8BS, Inghilterra.

Tel: +44 (0)113 232 2600 Fax: +44 (0)113 232 2760

www.rocol.com

ROCOL è un'azienda certificata BS EN ISO 9001.

ROCOL è un marchio registrato di ITW Inc.

Le informazioni contenute in questa pubblicazione si basano sull'esperienza Rocol e sui resoconti dei clienti. Data l'esistenza di molti fattori non controllabili o non noti al produttore, in grado di influire sulle prestazioni dei prodotti, Rocol declina ogni responsabilità rispetto alle informazioni fornite.

TEC
N
I
C
A
L
D
A
T
A



FOODLUBE DISMANTLING SPRAY

Conservazione	Mantenere la temperatura di conservazione al di sotto di 50 °C. Conservare in aree non esposte alla luce diretta del sole.
Dimensioni imballo	300 ml

Publicazione 15720g: gennaio 04

3

Lubrificanti ROCOL

ROCOL House, Swillington, Leeds LS26 8BS, Inghilterra.

Tel: +44 (0)113 232 2600 Fax: +44 (0)113 232 2760

www.rocol.com

ROCOL è un'azienda certificata BS EN ISO 9001.

ROCOL è un marchio registrato di ITW Inc.

Le informazioni contenute in questa pubblicazione si basano sull'esperienza Rocol e sui resoconti dei clienti.
Data l'esistenza di molti fattori non controllabili o non noti al produttore, in grado di influire sulle prestazioni dei prodotti,
ROCOL declina ogni responsabilità rispetto alle informazioni fornite.