



PRECISION SILICONE SPRAY

Spray multifunzione a base siliconica per la lubrificazione leggera di macchinari usati nell'industria alimentare.

Formulazione spray non tossica al silicone da utilizzare come pellicola antiaderente o per la lubrificazione leggera di giunture, perni, scivoli, cursori ecc. di macchinari usati in ambienti igienici o atti alla preparazione di alimenti.

CARATTERISTICHE

- Gamma di temperatura: da -50°C a 200°C
- Pellicola leggera, non si trasferisce con facilità
- Resiste all'ossidazione e alla corrosione
- Eccellente resistenza all'acqua e agli agenti chimici.
- Pellicola lubrificante a lunga durata
- Non contiene: idrocarburi minerali, materiali derivati da animali, oli di noce o ingredienti geneticamente modificati.
- FDA gruppo 21 CFR 178.3570
- Registrato NSF H1 – 123699
- DIN V 10517

ISTRUZIONI PER L'USO

- Agitare bene, tenere diritto e spruzzare da una distanza di 15 - 30 cm
- Assicurare una ventilazione adeguata
- Non spruzzare su fiamme o su materiali incandescenti.

La scheda tecnica e la scheda Informazioni per la salute e la sicurezza sono disponibili tramite:

Servizio FaxBack : +44 (0)113 232 2770

Pubblicazione 34036e: gennaio 04

1

Lubrificanti ROCOL

ROCOL House, Swillington, Leeds LS26 8BS, Inghilterra.

Tel: +44 (0)113 232 2600 Fax: +44 (0)113 232 2760

www.rocol.com

ROCOL è un'azienda certificata BS EN ISO 9001.

ROCOL è un marchio registrato di ITW Inc.

Le informazioni contenute in questa pubblicazione si basano sull'esperienza Rocol e sui resoconti dei clienti. Data l'esistenza di molti fattori non controllabili o non noti al produttore, in grado di influire sulle prestazioni dei prodotti, Rocol declina ogni responsabilità rispetto alle informazioni fornite.



PRECISION SILICONE SPRAY

Sito Web : www.rocol.com

Assistenza clienti : +44 (0)113 232 2700

SPECIFICHE TECNICHE (valori standard)

Aspetto (pellicola applicata)	Sottile pellicola incolore
Tipo di base	Miscela di fluidi siliconici
Propellente	Idrocarburo
Solvente	Idrocarburo isoparaffinico
Gamma di temperatura	Da -50 °C a 200 °C
Conservazione	Mantenere la temperatura di conservazione al di sotto di 50 °C. Conservare in aree non esposte alla luce diretta del sole.
Dimensioni confezione	400 ml

Publicazione 34036e: gennaio 04

2

Lubrificanti ROCOL

ROCOL House, Swillington, Leeds LS26 8BS, Inghilterra.

Tel: +44 (0)113 232 2600 Fax: +44 (0)113 232 2760

www.rocol.com

ROCOL è un'azienda certificata BS EN ISO 9001.

ROCOL è un marchio registrato di ITW Inc.

Le informazioni contenute in questa pubblicazione si basano sull'esperienza Rocol e sui resoconti dei clienti. Data l'esistenza di molti fattori non controllabili o non noti al produttore, in grado di influire sulle prestazioni dei prodotti, ROCOL declina ogni responsabilità rispetto alle informazioni fornite.

TECHNICAL DATA



PRECISION SILICONE SPRAY



Publicazione 34036e: gennaio 04

3

Lubrificanti ROCOL

ROCOL House, Swillington, Leeds LS26 8BS, Inghilterra.

Tel: +44 (0)113 232 2600 Fax: +44 (0)113 232 2760

www.rocol.com

ROCOL è un'azienda certificata BS EN ISO 9001.

ROCOL è un marchio registrato di ITW Inc.

Le informazioni contenute in questa pubblicazione si basano sull'esperienza Rocol e sui resoconti dei clienti.
Data l'esistenza di molti fattori non controllabili o non noti al produttore, in grado di influire sulle prestazioni dei prodotti,
ROCOL declina ogni responsabilità rispetto alle informazioni fornite.