



PUROL™ Fluid

Lubrificante non tossico, progettato per un'efficace lubrificazione e protezione di guide, cuscinetti e lame operanti nel settore alimentare, farmaceutico ed in altri ambienti dov'è inevitabile il contatto diretto con l'alimento.

Il ROCOL PUROL Fluid è prodotto in condizioni controllate, necessarie per la produzione di lubrificanti 3H in contatto diretto con l'alimento.

CARATTERISTICHE

- Buona stabilità all'ossidazione, estensione del periodo di rilubrificazione e riduzione dei consumi
- Ampio intervallo di temperatura: da -10°C a +110°C
- Eccellente protezione contro la corrosione
- Ideale per il contatto diretto con l'alimento
- Non contiene materiali derivati da animali, oli di noce o ingredienti geneticamente modificati
- Gruppo 21 FDA CFR 172.878
- Gruppo 21 FDA CFR 178.3570
- Certificazione NSF 3H - 145655
- Certificazione NSF H1 - 145655
- Certificazione ISO 21469

MODALITA' DI IMPIEGO

- ROCOL PUROL Fluid viene principalmente applicato manualmente, ma è possibile utilizzarlo con altri applicatori idonei al trattamento con un olio ISO VG 15.
- ROCOL PUROL non deve essere miscelato con un qualsiasi altro lubrificante poiché la contaminazione incrociata può invalidare la registrazione 3H.
- Tutte le tracce di eventuali lubrificanti precedenti devono essere rimosse prima dell'applicazione.
- La temperatura di stoccaggio deve essere controllata tra +1°C e +40°C

La scheda tecnica e la scheda Informazioni per la salute e la sicurezza sono disponibili tramite:

Sito Web: www.rocol.com
Assistenza clienti: +44 (0)113 232 2700

ROCOL Lubricants

ROCOL House, Swillington, Leeds LS26 8BS, England.

Tel: +44 (0)113 232 2600 Fax: +44 (0)113 232 2760

www.rocol.com

ROCOL is a BS EN ISO 9001 registered company.

ROCOL is a trade mark of ITW Inc.

The information in this publication is based on our experience and reports from customers. There are many factors outside our control or knowledge which affect the use and performance of our products, for which reason it is given without responsibility.



PUROL™ Fluid

DATI TECNICI

PROPRIETA'	RISULTATO
Aspetto	Trasparente
Tipo di olio base	Olio bianco
Viscosità dell'olio base a 40°C	15cSt
Temperatura	-10°C a +110°C
Registrazione NSF	3H e H1
Shelf Life	3 Anni
Formato della confezione	500ml Codice: 15617 5L Codice: 15618 20L Codice: 15619 200L Codice: 15620

ROCOL Lubricants

ROCOL House, Swillington, Leeds LS26 8BS, England.

Tel: +44 (0)113 232 2600 Fax: +44 (0)113 232 2760

www.rocol.com

ROCOL is a BS EN ISO 9001 registered company.

ROCOL is a trade mark of ITW Inc.

The information in this publication is based on our experience and reports from customers. There are many factors outside our control or knowledge which affect the use and performance of our products, for which reason it is given without responsibility.