



## SPECIFICHE TECNICHE RTD Spray

Lubrificante per taglio metalli con applicazione a spruzzo

### Descrizione

ROCOL RTD Spray è un lubrificante per taglio metalli in aerosol costituito da un concentrato di additivi EP (estrema pressione). Con ROCOL RTD Spray è possibile applicare un'adeguata quantità di fluido da taglio direttamente sulla zona di taglio evitando sprechi, ed è particolarmente adatto all'uso su superfici a difficile accesso.

### Caratteristiche distintive

- **Eccellenti prestazioni al taglio**
- **Adatto per tutti i metalli ferrosi**
- **Ideale per l'alesatura, la maschiatura e la foratura e in genere per tutte le operazioni di officina**
- **Ad applicazione rapida ed economica**

### Istruzioni per l'uso

Agitare bene il recipiente prima dell'uso e spruzzare direttamente sul pezzo o sull'utensile da una distanza di 15 - 30 cm. Verificare la compatibilità con superfici verniciate o rivestite e con plastiche e gomme prima dell'applicazione. Far arieggiare l'ambiente

### Lubrificanti ROCOL

ROCOL House, Swillington, Leeds LS26 8BS, Inghilterra.

Tel: 0113 232 2600 Fax: 0113 232 2760

ROCOL è un'azienda certificata BS EN ISO 9001.

ROCOL è un marchio registrato di ITW Inc.

Le informazioni contenute in questa pubblicazione si basano sull'esperienza Rocol e sui resoconti dei clienti. Data l'esistenza di molti fattori non controllabili o non noti al produttore, in grado di influire sulle prestazioni dei prodotti, ROCOL declina ogni responsabilità rispetto alle informazioni fornite in questa pubblicazione

S  
P  
E  
C  
I  
F  
I  
C  
H  
E

## Specifiche tecniche (valori standard)

<i>Aspetto:</i>	<i>Liquido marrone</i>
<i>Solvente:</i>	<i>Pentano</i>
<i>Propellente:</i>	<i>Propano/butano</i>
<i>Shell 4 sfere</i>	
<i>Carico di saldatura:</i>	<i>&gt;800 kg</i>
<i>Indice usura da carico:</i>	<i>179 kg</i>
<i>Coppia di maschiatura (acciaio inossidabile 316 ):</i>	<i>11,2NM</i>
<i>Siliconi:</i>	<i>Nessuno</i>

*Conservazione: mantenere la temperatura di conservazione al di sotto di 50°C. Conservare in aree non esposte alla luce diretta del sole*

## Dimensioni confezione e codici parte

400 ml                      53011

## Informazioni per la salute e la sicurezza

La scheda dei dati di sicurezza è disponibile presso il Reparto assistenza clienti, Lubrificanti ROCOL, ROCOL House, Swillington, Leeds, LS26 8BS, Inghilterra.

**Telefono:** 0113 232 2700, (fuori del Regno Unito: 44 113 232 2700).

**Fax:** 0113 232 2760, (fuori del Regno Unito: 44 113 232 2760).

Pubblicazione:     RTD Spray TDS 5301

Data:               settembre 04

### Lubrificanti ROCOL

ROCOL House, Swillington, Leeds LS26 8BS, Inghilterra.

Tel: 0113 232 2600 Fax: 0113 232 2760

ROCOL è un'azienda certificata BS EN ISO 9001.

ROCOL è un marchio registrato di ITW Inc.

Le informazioni contenute in questa pubblicazione si basano sull'esperienza Rocol e sui resoconti dei clienti.

Data l'esistenza di molti fattori non controllabili o non noti al produttore, in grado di influire sulle prestazioni dei prodotti, ROCOL declina ogni responsabilità rispetto alle informazioni fornite in questa pubblicazione

SPECIFICHE