



SAPPHIRE SPRAY GREASE

**Grasso EP multiuso fortificato con PTFE, in aerosol.
Studiato per una efficace lubrificazione e protezione di tutte le parti
movibili, come cuscinetti e guide di scorrimento usati per un'ampia
gamma di applicazioni.**

CARATTERISTICHE

- Gamma di temperatura: da -50°C a 200°C
- Prestazioni EP superiori (carico di saldatura 355 kg)
- Sapphire Premier in recipiente aerosol
- Adatto all'uso come lubrificante per contatti elettrici
- Eccellente protezione dalla corrosione
- Ideale per cuscinetti lineari

ISTRUZIONI PER L'USO

- Agitare bene, e spruzzare da una distanza di 10 - 20 cm mantenendo il recipiente in verticale
- Assicurare una ventilazione adeguata
- Non spruzzare su fiamme o su materiali incandescenti
- Prima dell'uso, verificare la compatibilità con superfici verniciate o rivestite e con plastica e gomma

**La scheda tecnica e la scheda Informazioni per la salute e la sicurezza
sono disponibili tramite:**

Servizio FaxBack : +44 (0)113 232 2770

Sito Web : www.rocol.com

Assistenza clienti : +44 (0)113 232 2700

Pubblicazione 34305d: gennaio 04

1

Lubrificanti ROCOL

ROCOL House, Swillington, Leeds LS26 8BS, Inghilterra.

Tel: +44 (0)113 232 2600 Fax: +44 (0)113 232 2760

www.rocol.com

ROCOL è un'azienda certificata BS EN ISO 9001.

ROCOL è un marchio registrato di ITW Inc.

Le informazioni contenute in questa pubblicazione si basano sull'esperienza Rocol e sui resoconti dei clienti.
Data l'esistenza di molti fattori non controllabili o non noti al produttore, in grado di influire sulle prestazioni dei prodotti,
ROCOL declina ogni responsabilità rispetto alle informazioni fornite.



SAPPHIRE SPRAY GREASE

SPECIFICHE TECNICHE (valori standard)

Aspetto	Sottile pellicola grassa di colore beige chiaro
Tipo di base	Fluido di idrocarburi sintetico
Addensante	Sapone al litio complesso
Consistenza	NLGI 2
Solidi	PTFE
Propellente	Idrocarburo
Solvente	Idrocarburo isoparaffinico
Gamma di temperatura	Da -50°C a 200°C
Conservazione	Mantenere la temperatura di conservazione al di sotto di 50 °C. Conservare in aree non esposte alla luce diretta del sole.
Dimensioni confezione	400 ml

Publicazione 34305d: gennaio 04

2

Lubrificanti ROCOL

ROCOL House, Swillington, Leeds LS26 8BS, Inghilterra.

Tel: +44 (0)113 232 2600 Fax: +44 (0)113 232 2760

www.rocol.com

ROCOL è un'azienda certificata BS EN ISO 9001.

ROCOL è un marchio registrato di ITW Inc.

Le informazioni contenute in questa pubblicazione si basano sull'esperienza Rocol e sui resoconti dei clienti. Data l'esistenza di molti fattori non controllabili o non noti al produttore, in grado di influire sulle prestazioni dei prodotti, ROCOL declina ogni responsabilità rispetto alle informazioni fornite.

TECHNICAL DATA