



Z30

**Pellicola cerosa studiata come anticorrosivo a lungo termine in esterni
Ideale per una durevole protezione di macchinari, montacarichi, carrelli
elevatori a forche, impianti sotterranei, piattaforme in mare aperto, ecc.**

CARATTERISTICHE

- Adatto all'uso a temperature comprese tra -20°C e 110°C
- Pellicola cerosa protettiva di lunga durata e adatta a impieghi gravosi
- Eccellente protezione dalla corrosione in esterni fino a 2 anni dall'applicazione
- Buone proprietà di disidratazione
- Buona penetrazione
- Crea una leggera pellicola lubrificante, utile in alcune applicazioni
- Ideale per la protezione contro la corrosione di componenti metallici esposti in esterni.
- Non contiene siliconi né solventi clorurati

ISTRUZIONI PER L'USO

- Applicare a pennello, per immersione o a spruzzo, in base al tipo di impiego.
- Assicura un rivestimento completo e in profondità, garantendo la massima protezione

La scheda tecnica e la scheda Informazioni per la salute e la sicurezza sono disponibili tramite:

Servizio FaxBack : +44 (0)113 232 2770

Lubrificanti ROCOL

ROCOL House, Swillington, Leeds LS26 8BS, Inghilterra.

Tel: +44 (0)113 232 2600 Fax: +44 (0)113 232 2760

www.rocol.com

ROCOL è un'azienda certificata BS EN ISO 9001.

ROCOL è un marchio registrato di ITW Inc.

Le informazioni contenute in questa pubblicazione si basano sull'esperienza Rocol e sui resoconti dei clienti.
Data l'esistenza di molti fattori non controllabili o non noti al produttore, in grado di influire sulle prestazioni dei prodotti,
ROCOL declina ogni responsabilità rispetto alle informazioni fornite.



Z30

SPECIFICHE TECNICHE (valori standard)

Aspetto del fluido non confezionato	Fluido ceroso di colore marrone
Aspetto della pellicola applicata	Film ceroso morbido di colore marrone
Spessore pellicola	Circa 40-50 micron
Odore	Aroma di ciliegia/mandorla
Tipo di base	Cera paraffinica
Solvente	Solvente a base di idrocarburi
Propellente (SOLO PER Z30 SPRAY)	Biossido di carbonio
Gamma di temperatura	Da -20 °C a 110 °C
Durata protezione	Fino a 2 anni in esterni
Test in nebbia salina (ASTM B117) 480 ore a 35 °C	0% corrosione
Codice NSP (Nato Stock Number) (Aerosol)	4210-99-301-4734
Conservazione	Mantenere la temperatura di conservazione al di sotto di 50 °C. Conservare in aree non esposte alla luce diretta del sole.
Dimensioni confezione	300 ml aerosol, 5 l, 20 l, 200 l

Lubrificanti ROCOL

ROCOL House, Swillington, Leeds LS26 8BS, Inghilterra.

Tel: +44 (0)113 232 2600 Fax: +44 (0)113 232 2760

www.rocol.com

ROCOL è un'azienda certificata BS EN ISO 9001.

ROCOL è un marchio registrato di ITW Inc.

Le informazioni contenute in questa pubblicazione si basano sull'esperienza Rocol e sui resoconti dei clienti. Data l'esistenza di molti fattori non controllabili o non noti al produttore, in grado di influire sulle prestazioni dei prodotti, Rocol declina ogni responsabilità rispetto alle informazioni fornite.