

Scheda Informativa in Materia di Sicurezza CE (secondo 91/155/CEE)
(secondo D.Lgs. 52/97, D.M. del 04.04.97, D.M. del 28.04.97 e D.Lgs. 285/98)

Data di emissione / Nr. di referenza 31.01.06 00762.01

Sostituisce la versione del 14.03.00

Olio per segatrice a catena 68

Pagina 1 di 4

Società Blaser Swissslube AG, CH-3415 Hasle-Rüegsau
Tel.: int. ++41 (0)34 460 01 01

1 Identificazione del preparato e della Società

- | | | |
|-----|---|---|
| 1.1 | Identificazione preparato /
Nome commerciale | Olio per segatrice a catena 68 |
| | Art. Nr. | 762-01 |
| 1.2 | Impiego / Utilizzo | Olio adesivo e olio per segatrice a catena |
| 1.3 | Identificazione della Società | Blaser Swissslube AG, CH-3415 Hasle-Rüegsau |
| 1.4 | Fornitore | Blaser Swissslube AG, CH-3415 Hasle-Rüegsau |
| 1.5 | Telefono di emergenza | Numero breve: 145 (o: 01/ 251 51 51) Centro d'Info Tossico. CH-Zurigo |
-

2 Composizione / Informazione sugli ingredienti

- | | | |
|-----|------------------------|--|
| 2.1 | Caratteristica chimica | Olio minerale - raffinato selettivo con sostanze attive e additivo adesivo. |
| 2.2 | Sostanze pericolose | Non contiene sostanze pericolose ai sensi delle direttive CE 2001/58/CEE, 67/548/CEE e successive modificazioni e D.Lgs. 52/97, D.Lgs. 285/98 e DM del 28.04.97. |
-

2.3 Altre informazioni

3 Identificazione dei pericoli

Il prodotto **non** è un preparato pericoloso ai sensi delle direttive CE e del D.Leg. 285/98 e pertanto **non** è soggetto ad etichettatura.

4 Misure di primo soccorso

- | | | |
|-----|------------------------|---|
| 4.1 | Contatto con gli occhi | Sciacquare con acqua abbondante. Consultare un medico se l'irritazione perdura. |
| 4.2 | Contatto con la pelle | Lavare con acqua e sapone neutro. |
| 4.3 | Ingestione | Non provocare il vomito, consultare il medico. |
| 4.4 | Inalazione | Non possibile in caso di uso conforme alle disposizioni. |
| 4.5 | Altre informazioni | Nessuna |
-

5 Misure antincendio

- | | | |
|-----|---------------------------------|--|
| 5.1 | Mezzi di estinzione appropriati | Biossido di carbonio, polvere, schiuma, acqua nebulizzata. |
| 5.2 | Mezzi di estinzione da evitare | Getto d'acqua diretto |
| 5.3 | Altre informazioni | Nessuna |
-

6 Misure in caso di fuoriuscita accidentale

Assorbire con materiale legante per liquidi (segatura, tripoli, legante universale).
Non immettere in fognatura, corpo idrico o terreno.

7 Manipolazione e stoccaggio

- | | | |
|-----|---------------|---|
| 7.1 | Manipolazione | Non sono necessarie misure particolari. |
|-----|---------------|---|

Scheda Informativa in Materia di Sicurezza CE (secondo 91/155/CEE)
(secondo D.Lgs. 52/97, D.M. del 04.04.97, D.M. del 28.04.97 e D.Lgs. 285/98)Data di emissione / Nr. di referenza 31.01.06 00762.01
Sostituisce la versione del 14.03.00

Olio per segatrice a catena 68

Pagina 2 di 4

7.2	Igiene sul lavoro	Rispettare le misure igieniche consuete. Lavare le mani dopo aver usato il prodotto.
7.3	Stoccaggio	Durata di stoccaggio: almeno 3 anni nella confezione originale. Temperatura di stoccaggio compresa tra -15 °C e 40 °C. Evitare di esporre i contenitori ai raggi solari diretti. Conservare nella confezione originale chiusa.
7.4	Luogo di magazzino	
7.5	Protezione contro l'incendio e l'esplosione	Osservare le misure di protezione abituali per i prodotti contenenti oli minerali.

8 Controllo dell'esposizione / protezione individuale

8.1	Congegni tecniche	Nessuna misura particolare.
8.2	Controllo dei valori limite	Concentrazione massima nel posto di lavoro (CH): 5 mg/m ³ (nebbia d'olio).
8.3	Protezione individuale	
8.3.1	Protezione respiratoria	Solo in caso di nebbia d'olio.
8.3.2	Protezione delle mani	Si consiglia l'uso di guanti protettivi (PVC o gomma).
8.3.3	Protezione degli occhi	Si consiglia l'uso di occhiali protettivi.
8.3.4	Altre	Abiti da lavoro.

9 Proprietà fisiche e chimiche

9.1	Stato fisico	Liquido	
9.2	Colore	bruno giallastro	
9.3	Odore	di olio minerale	
9.4	Mutamento dello stato Pour Point	- 27 °C	Esaminato di: ISO 3016
9.5	Densità	0.88 g/cm ³ (20°C)	DIN 51757
9.6	Pressione di vapore	< 0.1 mbar (20°C)	
9.7	Viscosità	68 mm ² /s (40°C)	ISO 3104
9.8	Solubilità in acqua	Non solubile	
9.9	Valore pH	n.a.	
9.10	Punto di infiammabilità	200 °C	ISO 2592
9.11	Temperatura di autoaccensione	> 200 °C	DIN 51794
9.12	Limiti di esplosione	minimo: n.b. % vol. (1013 mbar) massimo: n.b. % vol. (1013 mbar)	
9.13	Altre informazioni	Nessuno	

10 Stabilità e reattività

10.1	Decomposizione termica	Nessuna in caso di uso conforme alle norme.
10.2	Prodotti di decomposizione pericolosi	Nessuno in caso di uso conforme alle norme.
10.3	Reazioni pericolose	Non sono note reazioni pericolose.
10.4	Altre informazioni	Nessuno

Scheda Informativa in Materia di Sicurezza CE (secondo 91/155/CEE)
(secondo D.Lgs. 52/97, D.M. del 04.04.97, D.M. del 28.04.97 e D.Lgs. 285/98)

Data di emissione / Nr. di referenza 31.01.06 00762.01

Sostituisce la versione del 14.03.00

Olio per segatrice a catena 68

Pagina 3 di 4

11 Informazioni tossicologiche11.1 Tossicità acuta DL₅₀ (orale, ratto): > 5000 mg/kg (calcolato)

11.2 Altre informazioni Nessuno

12 Informazioni ecologiche

Il prodotto non deve giungere in acque di scarico, acqua sotterranea, acque superficiali o terreno.

Separazione tramite separatori di olio o benzina.

12.1 Classe di Pericolosità delle acque WGK: 1 - Poco pericoloso per le acque

13 Smaltimento

Smaltire rispettando le norme delle autorità locali.

Italia: secondo la legge sui rifiuti Nr. 319 del 10 maggio 1976 e modifiche successive e D.P.R. Nr. 691 del 23 agosto 1982.

13.1 Codice Catalogo europeo rifiuti 13 02 04

13.2 Codice di rifiuti CH identicamente al codice rifiuti CE (secondo OTRif di 01.01.2006)

14 Informazioni sul trasporto

14.1 GGVE / GGVS Classe Etichetta

RID / ADR Classe Etichetta

UN Nr.

Kemler Nr.

Dichiarazione terra

14.2 GGVSee Classe Etichetta

ADNR Classe Etichetta

UN Nr.

IMDG-code page

EMS

MFAG

Gruppo di imballaggio

Dichiarazione mare

14.3 ICAO / IATA-DGR

UN Nr.

Proper Shipping Name

Subsidiary Risk

Labels

Packing Group

Passenger Aircraft

Packing Instruction max.

Cargo Aircraft only

Packing Instruction max.

14.4 Altre informazioni **Non** è merce pericolosa ai sensi delle norme sui trasporti.**15 Informazioni sulla regolamentazione**Il prodotto **non** è sottoposto ad etichettatura obbligatoria rispetto alle direttive CE e successive modificazioni e D.Lgs. 52/97, D.Lgs. 285/98 e DM del 28.04.97.

15.1 Svizzera: UFSP T No. --

15.2 Svizzera: Classe di tossicità --

15.3 Nr. CEE

15.4 Simbolo di pericolo --

Scheda Informativa in Materia di Sicurezza CE (secondo 91/155/CEE)
(secondo D.Lgs. 52/97, D.M. del 04.04.97, D.M. del 28.04.97 e D.Lgs. 285/98)

Data di emissione / Nr. di referenza 31.01.06 00762.01

Sostituisce la versione del 14.03.00

Olio per segatrice a catena 68

Pagina 4 di 4

15.5	Indicazione di pericolo	Nessun simbolo di rischio, nessun frasi di rischio e frasi di sicurezza applicabile
15.6	Frasi di rischio	R: -
15.7	Frasi di sicurezza	S: -
15.8	Valore MAK	vedi punto 8.2
15.9	Classificazione BVD	F4 I Fu PN3
15.10	VbF	
15.11	Altre informazioni	Nessuno
16	Altre informazioni	Non sono contenuti nel prodotto: PCB, PCT, TCDD (tetraclorodibenzodiossina) ed altre sostanze simili alla diossina. Cambiamenti: Pti. 2.2; 3; 7; 12; 9; 13; 15 Abbreviazioni: n.a. = non applicabile; n.b. = non determinato

Le informazioni qui contenute sono date in buona fede e al meglio delle nostre conoscenze, comunque nessuna garanzia esplicita o implicita viene fornita.